

Buderus

Германия

Котлы газовые чугунные Logano G124 WS мощностью 20-32 кВт со встроенной 1-ступенчатой атмосферной горелкой



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic, системой контроля дымовых газов AW50.2-Kombi и прибором контроля давления газа (приобретаются отдельно)

Модель	G124-20 WS	G124-24 WS	G124-28 WS	G124-32 WS
Мощность, кВт	20	24	28	32
Стоимость, руб.	61111	65536	69956	75835

Котлы газовые чугунные Logano G234 WS и Logano G234 мощностью 38-60 кВт со встроенной 1-ступенчатой атмосферной горелкой



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic, системой контроля дымовых газов AW50.2-Kombi и прибором контроля давления газа (приобретаются отдельно)

Модель	G234-38 WS	G234-44 WS	G234-50 WS	G234-55 WS	G234-60
Мощность, кВт	38	44	50	55	60
Стоимость, руб.	80339	87550	97766	105489	111758

Котлы газовые чугунные Logano G334 WS мощностью 73-135 кВт со встроенной 2-ступенчатой атмосферной горелкой



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic, системой контроля дымовых газов AW50.2-Kombi и прибором контроля давления газа (приобретаются отдельно)

Модель	G334-73 WS	G334-94 WS	G334-115 WS	G334-135 WS
Мощность, кВт	73	94	115	135
Стоимость, руб.	156001	181192	216626	255133

Buderus

Германия

Котлы чугунные G125 WS мощностью 25-40 кВт для эксплуатации с жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic и жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой (приобретаются отдельно)

Модель	G125-25 WS	G125-32 WS	G125-40 WS
Мощность, кВт	25	32	40
Стоимость, руб.	51911	59364	67665

Котлы чугунные G215 WS мощностью 52-95 кВт для эксплуатации с жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic и жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой (приобретаются отдельно)

Модель	G215-52 WS	G215-64 WS	G215-78 WS	G215-95 WS
Мощность, кВт	52	64	78	95
Стоимость, руб.	88463	97569	105915	116047

Котлы чугунные GE315 мощностью 105-230 кВт для эксплуатации с жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic и жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой (приобретаются отдельно)

Модель	GE315-105	GE315-140	GE315-170	GE315-200	GE315-230
Мощность, кВт	105	140	170	200	230
Стоимость, руб.	167775	205625	237849	279429	303148

Buderus

Германия

Настенные 1- и 2-х-контурные газовые котлы Logamax мощностью 24-28 кВт со встроенной модулируемой атмосферной горелкой



Поставляются котлы как с отбором воздуха для горения из помещения установки (отходящие газы отводятся естественной тягой), так и с отбором воздуха для горения извне (принудительная система отвода отходящих газов, возможен вывод через стену помещения установки).

Проточный теплообменник или встроенный бойлер 48 л (у моделей с индексом 24Т).

Котлы снабжены встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком

Модель	Тип котла	Система отвода отходящих газов	Мощность, кВт	Стоимость, руб.
U072-18K	2-х-контурный	Принудительная	18	31625
U072-18	1-контурный	Принудительная	18	31625
U072-24K	2-х-контурный	Принудительная	24	33306
U072-24	1-контурный	Принудительная	24	33306
U032-24K	2-х-контурный	Принудительная	24	37327
U034-24K	2-х-контурный	Естественная	24	35117
U042-24K	2-х-контурный	Принудительная	24	33834
U044-24K	2-х-контурный	Естественная	24	31285
U052-24	1-контурный	Принудительная	24	37587
U052-24K	2-х-контурный	Принудительная	24	37958
U052-28	1-контурный	Принудительная	28	39097
U052-28K	2-х-контурный	Принудительная	28	39505
U054-24	1-контурный	Естественная	24	35484
U054-24K	2-х-контурный	Естественная	24	36299
U052-24Т	2-х-контурный	Принудительная	24	82872
U054-24Т	2-х-контурный	Естественная	24	74491

Котлы чугунные G125 SE мощностью 25-40 кВт со встроенной жидкотопливной вентиляторной горелкой Logatop SE



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic (приобретается отдельно)

Модель	G125-25 SE	G125-32 SE	G125-40 SE
Мощность, кВт	25	32	40
Стоимость, руб.	92821	103757	111927

Котлы чугунные G225 SE мощностью 50-95 кВт со встроенной жидкотопливной вентиляторной горелкой Logatop SE



Котел должен быть доукомплектован системой управления Logamatic (приобретается отдельно)

Модель	G225-50 SE	G225-64 SE	G225-78 SE	G225-95 SE
Мощность, кВт	50	64	78	95
Стоимость, руб.	139474	148625	161484	176887

Buderus

Германия

Вертикальные бойлеры цилиндрической формы Logalux SU емкостью 160-1000 л из эмалированной стали



Для подключения к системе управления Logamatic бойлер должен быть дооснащен комплектом AS1 (приобретается отдельно).

Фланцевое отверстие для чистки.

Защита от коррозии по DIN 4753-3 термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Buderus и магниевым анодом.

Малые теплототери (1.8-4.3 кВтчас/сутки, в зависимости от размера бойлера) гарантируются высококачественной теплоизоляцией (толщина 50 мм для бойлеров до 400 л включительно, и 100 мм для бойлеров от 500 до 1000 л).

Модель	Емкость	Мощность теплообменника	Длительная производительность	Стоимость, руб.
SU160/5	160 л	32.8 кВт	805 л/час	39961
SU200/5E	200 л	32.8 кВт	805 л/час	41523
SU300/5	300 л	38.5 кВт	945 л/час	52014
SU400/5	400 л	60.5 кВт	1486 л/час	79427
SU500-100	500 л	71.5 кВт	1757 л/час	91750
SU750-100	750 л	88.6 кВт	2176 л/час	147510
SU1000-100	1000 л	101.2 кВт	2487 л/час	194656

Бойлеры прямоугольной формы Logalux L емкостью 135-200 л из эмалированной стали



Для установки под газовые напольные котлы серии Logano G124 WS.

Для подключения к системе управления Logamatic бойлер должен быть дооснащен комплектом AS1 (приобретается отдельно).

Защита от коррозии по DIN 4753-3 термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Buderus и магниевым анодом.

Модель	Емкость	Мощность теплообменника	Длительная производительность	Стоимость, руб.
L135	135 л	22.7 кВт	556 л/час	46188
L160	160 л	29.4 кВт	721 л/час	50286
L200	200 л	33.1 кВт	814 л/час	57457

Бойлеры прямоугольной формы Logalux LT емкостью 135-300 л из эмалированной стали



Для установки под чугунные напольные котлы серий Logano G125 WS, G215 WS, G125 SE, G225 SE.

Для подключения к системе управления Logamatic бойлер должен быть дооснащен комплектом AS1 (приобретается отдельно).

Защита от коррозии по DIN 4753-3 термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Buderus и магниевым анодом.

Модель	Емкость	Мощность теплообменника	Длительная производительность	Стоимость, руб.
LT135/1	135 л	22.7 кВт	556 л/час	58399
LT160/1	160 л	29.4 кВт	721 л/час	64071
LT200/1	200 л	33.1 кВт	814 л/час	72773
LT300/1	300 л	49.0 кВт	1202 л/час	91926

Примечание: для всех бойлеров мощности теплообменников и производительности указаны для температуры входной холодной воды в 10 °С, температуре выходной горячей воды в 45 °С и температуре греющего контура в 80 °С

Buderus

Германия

Системы управления Logamatic для напольных котлов



Поставляются следующие типы систем управления котлами:

Logamatic 2101 - термостатный регулятор (температура подающей линии задается пользователем).

Logamatic 2109 - термостатный регулятор, (температура подающей линии задается пользователем), поддержка автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), возможность подключения комнатного воздушного термостата.

Logamatic 2107 - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя, в том числе с коррекцией по фактической температуре воздуха в помещении посредством прибора дистанционного управления BFU (приобретается дополнительно), поддержка 1-го дополнительного контура системы отопления с управляемым контроллером смесителем (необходим дополнительный модуль FM241), автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), недельное и суточное программирование.

Logamatic 4211 - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя с адаптацией по фактической температуре воздуха в помещении посредством приборв дистанционного управления BFU (приобретаются дополнительно), поддержка до 4-х дополнительных контуров системы отопления с управляемыми контроллером смесителями (модули FM442 для управления отопительными контурами со смесителями приобретаются дополнительно, 1 модуль на 2 смесительных контура), поддержка 2-х-ступенчатой или модулируемой горелки, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), недельное и суточное программирование, генерация тепла по запросу от внешних потребителей (калорифер системы вентиляции, теплообменник бассейна и т. п.).

Logamatic 4321 - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя с адаптацией по фактической температуре воздуха в помещении посредством приборв дистанционного управления BFU (приобретаются дополнительно), управление каскадом до 4-х котлов (необходимый для этого стратегический модуль FM458 приобретается отдельно), поддержка до 8 дополнительных контуров системы отопления с управляемыми контроллером смесителями (модули FM442 для управления отопительными контурами со смесителями приобретаются дополнительно, 1 модуль на 2 смесительных контура), поддержка 2-х-ступенчатой или модулируемой горелки, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), недельное и суточное программирование, генерация тепла по запросу от внешних потребителей (калорифер системы вентиляции, теплообменник бассейна и т. п.).

Logamatic 4322 - для установки на ведомые котлы при работе котлов в каскадном режиме (в сочетании с **Logamatic 4321** на ведущем котле). Вместо коммуникационного пульта управления MEC2 содержит дисплей котла. Поддерживает до 8 дополнительных контуров системы отопления с управляемыми контроллером смесителями (модули FM442 для управления отопительными контурами со смесителями приобретаются дополнительно, один модуль на два смесительных контура).

Модель системы управления Logamatic	2101 "RU"	2109 "RU"	2107 "RU"	4211 "RU"	4321 "RU"	4322 "RU"
Стоимость, руб.	13736	18388	30665	54811	66906	55033

Buderus

Германия

Наименование	Стоимость, руб.
Система контроля дымовых газов AW 50-2.Kombi для газовых напольных котлов Logano G124 WS, Logano G234 WS, Logano G234, Logano G334 WS	6112
Прибор контроля давления газа для газовых напольных котлов Logano G124 WS, Logano G234 WS, Logano G234,	5075
Прибор контроля давления газа для газовых напольных котлов Logano G334 WS	6286
Комплект AS1 подключения бойлера к системе управления Logamatic	1417
Прибор дистанционного управления BFU с датчиком температуры помещения	5771
Функциональный модуль FM241 (управление отопительным контуром со смесителем) для систем управления Logamatic 2107	13894
Функциональный модуль FM442 (управление двумя отопительными контурами со смесителями) для систем управления Logamatic 4211, 4321, 4322	18561
Комплект FV/FZ датчика температуры подающей линии (датчик+кабель+штекер) для FM442 (поддержка второго отопительного контура со смесителем)	2136
Функциональный модуль FM458 (управление каскадом до четырех котлов) для системы управления Logamatic 4321	28934